

Thermomètre de référence CTH6500



Haute précision

Référence pour bains et fours portables

Utilisation sur site

Appareil portatif



Caractéristiques techniques

Gamme de température :	-200 à +850 °C (Pt100) -200 à +1760 °C (Thermocouples)
Précision en Pt100 :	0,03 °C de -100 °C à +150 °C 0,05 °C de -200 à +200 °C
Précision en thermocouple :	0,2 °C de 0 °C à +200 °C 0,5 °C de +200 à +1000 °C
Résolution	0,01°C jusqu'à 200°C, puis 0,1°C
Alimentation	Pile 9V
Dimensions	200mm x 85mm x 40mm
Poids	300g

Accessoires

CTA6H-10	Sonde Pt100, Ø 3mm, longueur 150 mm, plage -200 à +450 °C
CTA6H-20	Sonde Pt100, Ø 3mm, longueur 300 mm, plage -200 à +450 °C
CTA6H-30	Sonde Pt100, Ø 3mm, longueur 1000 mm, plage -200 à +450 °C
CTA6H-40	Sonde Pt100, Ø 4mm, longueur 300 mm, plage -40 à +500 °C
CTA6H-50	Thermocouple K , Ø 3mm, longueur 300 mm, plage -200 à +1100 °C
CTA6H-60	Thermocouple K , Ø 3mm, longueur 500 mm, plage -200 à +1100 °C

CTH6-CS	Valise de transport
DKD	Certificat d'étalonnage : nous contacter

